

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettrovalvola a cartuccia 4 vie 3 posizioni a cursore, azionamento diretto.
4 way 3 position spool type, solenoid operated cartridge valves, direct acting.


TIPO / TYPE

EV7/8 43G2

GRANDEZZA / SIZE

SAE 10



SIMBOLO / SYMBOL



SPECIFICHE / SPECIFICATION


Cavità Cavity	C 7814 - 4
Pressione max. Max. Op. pressure	310 bar
Portata max. Max Flow	35 l/min
Trafilamento interno Internal Leakage	Max. 50 cm ³ /min a 310 bar con Oil 32 cSt
Blocchetti Standard Standard Manifolds	Cap. 8
Bobine Coils	Cap. 6 - Size 09

PRESTAZIONI / PERFORMANCE



Olio idraulico minerale 32 cSt - temp. 40 °C [104 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt - temp. 40 °C [104 °F]

DIMENSIONI / DIMENSIONS



INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE **EV** **7/8** **43G2** **-** **-**

MODELLO / MODEL

VERSIONE / VERSION

GUARNIZIONI / SEALS:

- Omettere se NBR / Omit if NBR
- V = FKM

COMANDI MANUALI / MANUAL OVERRIDE:

- Omettere se non richiesto / Omit if not required

• EP3
In spinta/
Push button