


DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettrovalvola proporzionale a cartuccia, riduttrice di pressione ad azionamento diretto, in grado di regolare la pressione in funzione di un ingresso di corrente variabile.
Proportional pressure reducing cartridge valve, direct acting, which can regulate the pressure using a variable electric input.

TIPO / TYPE

EVP 3/4 RPD

SIMBOLO / SYMBOL





SPECIFICHE / SPECIFICATION

Cavità Cavity	C 3416 - 3	
Pressione massima IN 2 Max op. pressure IN 2	220 bar	
Portata nominale Nominal range	4 l/min	
Isteresi Hysteresis	5 %	
Corrente minima Threshold current	12 VDC 170 mA	24 VDC 80 mA
Corrente massima Max control current	12 VDC 1050 mA	24 VDC 550 mA
Bobine Coils	Cap. 6 - (size 06)	

GRANDEZZA / SIZE


SAE 08

PRESTAZIONI / PERFORMANCE



Olío idraulico minerale 32 cSt – temp. 55 °C [131 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 55 °C [131 °F]

DIMENSIONI / DIMENSIONS



INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE	EVP	3/4	RPD	-	-	GUARNIZIONI / SEALS
MODELLO / MODEL						• Omettere se NBR / Omit if NBR
VERSIONE / VERSION						• V = FKM
						CAMPO DI TARATURA IN 1 / SETTING RANGE IN 1
						• A = 30 bar